

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE



 **ISEKI**

TM4230

COMPACT, POLYVALENT ET
D'UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

Prêt à l'emploi pour un plaisir de conduite optimal!

La gamme Iseki TM4230 offre tout ce dont vous avez besoin. Avec un moteur diesel puissant de 24 CV refroidi par eau, une grande cylindrée et un couple élevé, un tableau de bord entièrement équipé et le choix entre une boîte de vitesses mécanique de 9 vitesses avant et 9 arrière ou une transmission hydrostatique, avec ou sans cabine, vous êtes prêt pour chaque tâche.

Grâce à la construction solide de la transmission et de l'essieu arrière, ces tracteurs peuvent supporter de lourdes charges. Ils sont équipés de série d'un attelage avant et arrière. De plus, vous avez le choix parmi diverses options d'équipements tels que des tondeuses, des chargeurs frontaux, des machines de travail du sol etc.

Données techniques

MODÈLE	TM4230 FMVRE	TM4230 HMVRE	TM4230 HMVJCE CABINE
Type de moteur	ISEKI E3112 Stage V	ISEKI E3112 Stage V	ISEKI E3112 Stage V
Puissance maximale	24 CV	24 CV	24 CV
Puissance nominale	15,5 kW à 2600 t/min	15,5 kW à 2600 t/min	15,5 kW à 2600 t/min
Cylindrée	1123 cc - 3 cylindres	1123 cc - 3 cylindres	1123 cc - 3 cylindres
Capacité du réservoir	28 litres	28 litres	28 litres
Transmission			
Transmission	Mécanique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses/groupes	9 avant et 9 arrière	3 groupes	3 groupes
Vitesse marche avant (km/h)	RA: 0 - 21,1 RG: 0 - 21,3	RA: 0 - 24,9 RG: 0 - 25,2	RA: 0 - 25,16 RG: 0 - 25,2
Vitesse marche arrière (km/h)	RA: 0 - 16,2 RG: 0 - 16,4	RA: 0 - 17,1 RG: 0 - 17,3	RA: 0 - 16,6 RG: 0 - 17,3
Prise de force			
Arrière	540 t/min	540 et 750 t/min	540 et 750 t/min
Ventrale	2000 t/min	2000 t/min	2000 t/min
Relevage			
Capacité de levage	650 kg	650 kg	650 kg
Catégorie	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Contrôle de position	Oui	Oui	Oui
Hydraulique			
Distributeurs hydrauliques	1 SE/DE, position flottante	2 SE/DE, position flottante	2 SE/DE, position flottante
Capacité de la pompe	20,9 litres/min	20,9 litres/min	20,9 litres/min
Direction	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Dimensions			
Longueur totale (RA RG)	2965 mm	2965 mm	2965 mm
Largeur totale (RA RG)	1160 mm 1320 mm	1160 mm 1320 mm	1160 mm 1320 mm
Hauteur totale (selon des pneus)	2420 mm - 2475 mm	2420 mm - 2475 mm	2420 mm - 2475 mm
Poids (RA RG)	960 kg 1030 kg	960 kg 1030 kg	1115 kg 1180 kg
Roues agraires (RA avant arrière)	6-12 9.5-16	6-12 9.5-16	6-12 9.5-16
Roues gazon (RG avant arrière)	24x8.50-12 315/75D-15	24x8.50-12 315/75D-15	24x8.50-12 315/75D-15
Roues industrie (avant arrière)	23x8.5-12 12-16.5	23x8.5-12 12-16.5	23x8.5-12 12-16.5
Roues Garden Pro (avant arrière)	200/70R16 300/70R20	200/70R16 300/70R20	200/70R16 300/70R20

