

13. Specificaties

Powershuttle

			TG6687	TG6687	TG6557
			MWJCYE4	WJRE4	MWJCYE4
			TY6687F2E	TY6687F2E	TY6687F2E
Dimensie	Totale lengte (mm)		3.550	3.570	3.435
	Totale breedte (mm)		1.725	?	?
	Totale hoogte (mm)		2.245	2.540	2.250
	Wielbasis (mm)		1.990	?	1.930
	Minimale bodemvrijheid (mm)		185	?	240
	Gewicht (kg)		2.125	1.960 2.045	
Motor	Model		E4FH--TIDEB	E4FH-TIDEB01 E4FH--TIDEB04	
	Motorvermogen	Bruto (kW/PSy)	49,0{66,6} 4	?	40,0{54,4}
	Aantal cilinders			?	?
	Verplaatsing (L)		2.434	?	?
	Nominaal motortoerental (min-1)		2600	?	?
	Inhoud brandstoftank (L)		53	?	?
Transmissie Hoofd	koppeling		Natte meervoudige plaat	?	Droge enkele plaat
	Overdragen	Voornaamst	4	?	?
		Sub	3	?	?
	Aantal snelheden		F12/R12	?	?
	Automatische gaspedaal		NA	?	?
	Cruisecontrol		NA	?	?
PTO	Koppeling		Onafhankelijk (2 modi)	?	?
	Midden PTO		Standaard	Optie	Standaard
		Aantal versnellingen	1	-	1
		Snelheid (min-1)	2.000	-	2.000
	Achter PTO	Aantal versnellingen	2	?	?
		Snelheid (min-1)	540/750	?	?
Achteras	Stationaire aftakas		Standaard	?	?
	Rem		Natte schijf	?	?
	Rempedaal type		Twee pedalen	?	?
Vooras	Diff-lock		Standaard	?	?
	Type		4WD/2WD	?	?
	Sturen		Stuurbekrachtiging	?	?
Hydraulisch	Kantelbesturing		Standaard	?	?
	3P-liftlimiet (kgf)	@ link einde	1.600	?	1.580
		@ 24inch achter	1.500	?	1.400
	Pompcapaciteit (L/min)		48	?	47,8
	Positiecontrole		Standaard	?	?
	Ontwerpcontrole		Standaard	?	?
	Hulpventiel		2 banken	?	?
	Joystickklep		Standaard	?	?
3P	3P-koppeling	Categorie	?	?	I
		Hefstang (RH)	Draai gesp	?	?
		Controleer de ketting	Draai gesp	?	?
		Onderste schakelende	Haakeinde	?	?
	Achterste trekhaak		Trekstang met gaffel	?	?
Elektrisch	Combinatieschakelaar		Kolomtype	?	?
	Bakenlampschakelaar		Standaard	?	?
	Digitaal paneel		Standaard	?	?
Cabine	Airconditioning/verwarming		Airconditioner	-	Airconditioner
ROPS	Achter/Midden		-	Achter/midden	-

HST

			TG6687	TG6507
			HMWJCYE4	HMWJCYE4
			TY6687F2E	TY6687F2E
Dimensie	Totale lengte (mm)		3.435	?
	Totale breedte (mm)		1.725	?
	Totale hoogte (mm)		2.250	?
	Wielbasis (mm)		1.930	?
	Minimale bodemvrijheid (mm)		240	?
	Gewicht (kg)		2.070	2.050
Motor	Model		E4FH-TIDEB02	E4FH-TDEB03
	Motorvermogen	Bruto (kW/PSy)	49,0{66,6}	36,0{48,9}
	Aantal cilinders		4	?
	Verplaatsing (L)		2.434	?
	Nominaal motortoerental (min-1)		2600	?
	Inhoud brandstoftank (L)		53	?
Transmissie Hoofd	koppeling		-	-
	Overdragen	Voormaamst	HST 2-traps servo 3x2	?
		Sub	(Hoog-Laag)	?
	Aantal snelheden		F6/R6	?
	Automatische gaspedaal		Standaard	?
	Cruisecontrol		Standaard	?
PTO	Koppeling		Onafhankelijk (2 modi)	?
	Midden PTO		Standaard	?
		Aantal versnellingen	1	?
		Snelheid (min-1)	2.000	?
	Achter PTO	Aantal versnellingen	2	?
		Snelheid (min-1)	540/750	?
	Stationaire aftakas		Standaard	?
Achteras	Rem		Natte schijf	?
	Rempedaal type		Twee pedalen	?
	Diff-lock		Standaard	?
Vooras	Type		4WD/2WD	?
	Sturen		Stuurbevestiging	?
	Kantelbesturing		Standaard	?
Hydraulisch	3P-liflimiet (kgf)	@ link einde	1.580	?
		@24inch achter	1.400	?
	Pompcapaciteit (L/min)		47,8	?
	Positiecontrole		Standaard	?
	Ontwerpcontrole		NA	?
	Hulpventiel		2 banken	?
	Joystickklep		Standaard	?
3P	3P-koppeling	Categorie	I	?
		Hefstang (RH)	Draai gesp	?
		Controleer de ketting	Draai gesp	?
		Onderste schakeleinde	Haakeinde	?
	Achterste trekhaak		Trekstang met gaffel	?
Elektrisch	Combinatieschakelaar		Kolomtype	?
	Bakenlampschakelaar		Standaard	?
	Digitaal paneel		Standaard	?
Cabine	Airconditioning/verwarming		Airconditioner	?
ROPS	Achter/Midden		-	-

Dubbele koppeling

			TG6507	TG6407	TG6407
			GMWJCYE4	GMWJRE4	GMWJCYE4
			TY6687F2E	TY6407F2E	TY6407F2E
Dimensie	Totale lengte (mm)		3.470	3.130	∅
	Totale breedte (mm)		1.725	1.465	∅
	Totale hoogte (mm)		2.250	2.600	2.220
	Wielbasis (mm)		1.965	1.720	∅
	Minimale bodemvrijheid (mm)		240	265	∅
	Gewicht (kg)		2.120	1.605 1.780	
Motor	Model		E4FH-TDEB01	E3FH-TDEB07 E3FH-TDEB06	
	Motorvermogen	Bruto (kW/PSy)	36,0{48,9}	29.4{40}	∅
	Aantal cilinders		4	3	∅
	Verplaatsing (L)		2.434	1.826	∅
	Nominaal motortoerental (min-1)		2600	∅	∅
	Inhoud brandstoftank (L)		53	40	∅
PTO	Transmissie Hoofdkoppeling		Natte schijf	∅	∅
	Overdragen	Voornaamst	8	∅	∅
		Sub	3	∅	∅
	Aantal snelheden		F24/R24	∅	∅
	Automatische gaspedaal		Standaard	∅	∅
	Cruisecontrol		Standaard	∅	∅
	Koppeling		Onafhankelijk (2 modi)	∅	∅
	Midden PTO		Standaard	∅	∅
		Aantal versnellingen	3	∅	∅
		Snelheid (min-1)	1.000/1.500/2.000	∅	∅
	Achter PTO	Aantal versnellingen	3	∅	∅
		Snelheid (min-1)	540/750/1000	∅	∅
	Stationaire aftakas		Standaard	∅	∅
Achteras	Rem		Natte schijf	∅	∅
	Rempedaal type		Twee pedalen	∅	∅
	Diff-lock		Standaard	∅	∅
Vooras	Type		4WD/2WD	∅	∅
	Sturen		Stuurbekrachtiging	∅	∅
	Kantelbesturing		Standaard	∅	∅
Hydraulisch	3P-liflimiet (kgf)	@ link einde	1.580	1.270	∅
		@ 24inch achter	1.400	1.150	∅
	Pompcapaciteit (L/min)		36,5	28,8	∅
	Positiecontrole		Standaard	∅	∅
	Ontwerpcontrole		NA	∅	∅
	Hulpventiel		2 banken	∅	∅
	Joystickklep		Standaard	∅	∅
3P	3P-koppeling	Categorie	I	∅	∅
		Hefstang (RH)	Draai gesp	∅	∅
		Controleer de ketting	Draai gesp	∅	∅
		Onderste schakeleinde	Haakeinde	∅	∅
	Achterste trekhaak		Trekstang met gaffel	∅	∅
Elektrisch	Combinatieschakelaar		Kolomtype	∅	∅
	Bakelampschakelaar		Standaard	∅	∅
	Digitaal paneel		Standaard	∅	∅
Cabine	Airconditioning/verwarming		Airconditioner	-	Airconditioner
ROPS	Achter/Midden		-	Achterkant	-