

13. Specificaties

			TLE3410	TLE3410H
			ZVRE4A	ZVRE4
			Mech	HST
Dimensie	Totale lengte (mm)		3.075(w3P)	3.075(w3P)
	Totale breedte (mm)		1.385	1.490
	Totale hoogte (mm)		2.395	2.615
	Wielbasis (mm)		1.675	y
	Gewicht (kg)		1.435	1.405
Motor	Vervaardiging		ISEKI	y
	Model		E3FH	y
	Aantal cilinders		3	y
	Verplaatsing (L)		1.826	y
	Opgegeven nominaal nettovermogen (kW), (Verordening (EU) 2016/1628) (PS{KW})		40,0{29,4}	y
	Nominaal motortoerental (min-1)		2.600	y
	Maximaal koppel		112,5/1600	y
	Regulering van emissie		Fase V	y
	Brandstoftank (L)		40	y
Transmissie Hoofdkoppeling			Droge single	-
	Overdragen Shuttle		Synchroon	HST
	Stadia		F8/R8	3
	Hendelpositie	Voornaamst	Centrum	-
		Sub	Links	Links
PTO	Koppeling		Onafhankelijk	y
	Midden PTO		NA	y
	Achter PTO	Stadia	1	y
		snelheid (min-1)	540	y
	Stationaire aftakas		Standaard	y
Achterkant as	Diff-lock		Pedaal (rechts)	y
	Rem		Natte schijf	y
	Pedaal		2 pedalen (rechts)	y
	Maximale snelheid	Vooruit (geen belasting) (km/u)	25.9	26.4
		Achterkant (km/u)	19.7	19.1

13. Specificaties

			TLE3410F	TLE3410H
			ZVRE4A	ZVRE4
			Mech	HST
band	Landbouw	Vooruit	7-16	✓
		Achterkant	11.2-24	✓
	Graszoden	Vooruit	212/80D15	✓
		Achterkant	355/80D20	✓
Voras 4WD/2WD			4WD/2WD	✓
	Sturen		Stuurbekrachtiging	✓
	Kantelen		NA	✓
Hydraulisch	Pompcapaciteit (L/min)		28.3	✓
	Hulpventiel		Standaardÿx1 Optieÿx2	✓
3P	Hydraulisch	Rand (kgf)	1.000	✓
		24 inch achter (kgf)	810	✓
	Positiecontrole		Standaard	✓
	3P Categorie		Categorie I	✓
	Achterste trekhaak		Trekstang met gaffel	✓
	Baken-klompschakelaar		Standaard	✓
Buitenkant	Vloer		Half plat	✓
	Vloermat		Standaard	✓
	Achteruitkijkspiegel		Standaard	✓
	Stoel		Standaard	✓
	Motorkap		1 stuk volledig open	✓
ROPS			Centrum	Achterkant

12. Specificatie

			TLE4550		
			SZVRE4A	SZVRE4	
			TYTLE4490F1E TYTLE4490F1E	TYTLE4490F2E	
Dimensie	Totale lengte (mm)		3.450		
	Totale breedte (mm)		1470/1520/1590	1520/1590	1.690
	Totale hoogte (mm)		2.385	2.660	2.555
	Wielbasis (mm)		1.980		
	Minimale bodemvrijheid (mm) (Vooras)		345		240
	Gewicht (kg)		1.885	1.750	1.825
Motor	Vervaardiging		ISEKI		
	Model		E4FH		
	Aantal cilinders		4		
	Verplaatsing (L)		2.434		
	Aangegeven vermogen (kW) (Verordening (EU) (PS{kW}))		54,4{40}		
	Nominiaal motortoerental (min-1)		2.600		
	Maximaal koppel (N·m/min-1)		175 / 1600		
	Regulering van emissie		Fase V		
	Verbrandingskamer		Wervelkamer		
	Inhoud brandstoftank (L)		54		
Transmissie Hoofd	Koppeling		Mech		
	Transmissie Hoofd		4 (Volledige synchronisatie)		
		Sub	3		
			F12/R12		
PTO	Koppeling		Onafhankelijk		
	Achter PTO	Aantal versnellingen	1		
		Snelheid (min-1)	540		
	Midden PTO		Optie		
		Aantal versnellingen	1		
		Snelheid (min-1)	2.000		
		Schachtdiameter (mm)	35		
Achteras	Diff-lock		Pedaal		
	Rem		Natte schijf		
	Rempedaal type		Twee pedalen		
	Parkeerrem		Hefboom		

12. Specificatie

			TLE4550	
			SZVRE4A	SZVRE4
			TYTLE4490F1E TYTLE4490F1E TYTLE4490F2E	
Hydraulisch	3P hefvermogen kgf	@ link einde	1.200	
		@ 24" achter	1.100	
	Pompcapaciteit	Hoofd (L/min)	32.2	
	Ontwerpcontrole		Optie	
	Hulpventiel		Standaard x1, Optioneel x2	
3P	3P-koppeling	Categorie	1	
	Achterste trekhaak		Trekstang met gaffel	
Buitenkant	Vloertype		Volledig plat	
	Vloermat		Standaard	
	Achteruitkijkspiegel		Links en rechts	
	Stoel		Standaard (met model "Z")	
ROPS	Type		Centrum	Achterkant