

15. Specificaties

ROPS-model

		TH5420FH MWRE4 met TYTH5420F4E	TH5370FH MWRE4 met TYTH5420F4E
Afmeting Totale	engte (inclusief 3P) (mm)	3090	3090
	Totale breedte (tot aan de subtrede) (mm)	1370	1370
	Totale breedte (tot aan de band)	1350	1350
	Totale hoogte (mm)	2455	2455
	Wielbasis (mm)	1695	1695
	Gewicht (kg)	1325	1325
Motor	Fabrikant	Iseki	Iseki
	Model	E3FH	E3FH
	Aantal cilinders	3	3
	Cilinderinhoud (L)	1.825	1.825
	Goor (kW{PS})	29,4{40,0}	25,7{35,0}
	Netto (kW{PS})	28,6{38,9}	24,9{33,9}
	Vermogen Vermogen (min-1)	2600	2600
	Nominaal (Nm/min-1)	125/1600	110/1600
	toerental Max. koppel Emissieregeling	StageV	Fase V
	Common rail	Standaard	Standaard
	EGR	Standaard	Standaard
	DOC+DPF	Standaard	Standaard
	Dynamo	60A	60A
Brandstoftankcapaciteit (L)		36	36
Transmissie- Shuttle hendel sie	Belangrijkste verandering	Standaard	Standaard
	Sub-wijziging	Servo HST 3-	Servo HST
	HST	bereiken 1	3 bereiken
	Pedaal	pedaal	1Pedaal
PTO	Automatische acceleratie	Standaard	Standaard
	Koppeling	Onafhankelijk	Onafhankelijk
	Rotatie van de achterste aftakas (min-1)	540 / 750 (540E)	540 / 750 (540E)
	Midden-PTO Rotatie (min-1)	2000	2000
Stationaire PTO	Stationaire PTO	Standaard	Standaard
	Diff.	Pedaal (links)	Pedaal (links)
		Natte	Natte schijf
	blokkering Rem	schijfpedaal (rechts)	Pedaal (rechts)
	Rempedaal	Hefboom	Hefboom
	Parkeerrem Max. snelheid (km/u)	32.4	32.4
	Vooruit Achteruit (km/u)	26.0	26.0
	Automatische 4WD	Standaard	Standaard
	Cruisecontrol	Snelheidsgeheugen, verhogen/ afname	Snelheid, geheugen, toename/ afname
Sturen	Sturen	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
	Kantelbesturing	Standaard	Standaard

15. Specificaties

Cabinemodel

		TH5420FH MWJCYE4 met TYTH5420F4E	TH5370FH MWJCYE4 Met TYTH54204E
Afmeting Totale	engte (inclusief 3P) (mm)	3090	3090
	Totale breedte (tot aan de subtrede) (mm)	1415	1415
	Totale breedte (tot aan de band) (mm)	1350	1350
	Totale hoogte (mm)	2175	2175
	Wielbasis (mm) (kg)	1695	1695
	Gewicht	1500	1500
Motor	Fabrikant	Iseki	Iseki
	Model	E3FH 3	E3FH
	Aantal cilinders		3
	Cilinderinhoud (L)	1.825	1.825
	Goor (kW{PSy})	29,4{40,0}	25,7{35,0}
	Netto (kW{PS})	28,6{38,9}	24,9{33,9}
	Vermogen Vermogen (min-1)	2600	2600
	Nominaal (Nm/min-1)	125/1600	110/1600
	toerental Max. koppel	Stadium V	Fase V
	Emissieregeling Common rail	Standaard	Standaard
	EGR	Standaard	Standaard
	DOC+DPF	Standaard	Standaard
	Dynamo	75A	75A
Brandstoftankcapaciteit (L)		36	36
Overdragen	Hoofdkoppeling	-	-
	Transmissie Shuttlehendel	Standaard	Standaard
	Belangrijkste verandering	Servo HST	Servo HST
	Sub-wijziging	3 bereiken	3 bereiken
	HST Pedaal	1 pedaal	1 pedaal
	Automatische acceleratie	Standaard	Standaard
PTO	Koppeling	Onafhankelijk	Onafhankelijk
	Rotatie van de achterste aftakas (min-1)	540 / 750 (540E)	540 / 750 (540E)
	Midden PTO Rotatie (min-1)	2000	2000
	Stationaire PTO Diff.	Standaard	Standaard
Aandrijfsysteem	vergrendeling	Pedaal (links)	Pedaal (links)
	Rem	Natte schijf	Natte schijf
	Rempedaal	Pedaal (rechts)	Pedaal (rechts)
	Parkeerrem Max.	Hefboom	Hefboom
	snelheid Vooruit (km/u)	32.4	32.4
	teruit (km/u)	26.0	26.0
	Automatische 4WD	Standaard	Standaard
	Cruisecontrol	Snelheidsgeheugen, verhogen/ afname	Snelheidsgeheugen, verhogen/ afname
	Sturen	Stuurbekrachtiging	Stuurbekrachtiging
	Kantelbesturing	Standaard	Standaard