

17. Specificatie

			TXGS24F
Overdragen	Totale hoogte	met ROPS (mm)	2.352
		ROPS opgevouwen (mm)	1.610
	Totale breedte	(mm)	1.220
	Totale lengte	(mm)	2.580
	Minimale bodemvrijheid	(mm)	165
	Gewicht	(kg)	690
Motor	Fabrikant		ISEKI
	Model		E3112
	Uitvoer	(PS)	22.5
	Tariefrotatie	(min1)	2.600
	Aantal cilinders		3
	Verplaatsing	(cc)	1.123
	Brandstoftankcapaciteit	(L)	25
	Emissieregelgeving		Fase V
Overdragen	—		HST
	Sub		2
	Rem		Links of rechts
	—		Standaard
PTO	—		Bedieningshendel
	— (toerental)		540
	Onafhankelijk		standaard
	Midden	(toerental)	2.000
Hydraulica	Maximale pomp	Voornaamst (L/min)	24
	3P categorie		Categorie 1
	3P Li capaciteit	(kg)	540
	3P Li capaciteit aer 24 inch Joysck	(kg)	310
	Aux. klep		Standaard (J-model)
	x3		Standaard (V-model)
Band	Industrieel	Voorkant	18X8.50-10
		Achterkant	26X12.00Y12
	Landbouw	Voorkant	18X8.50-10
		Achterkant	26X12.00Y12
	Graszoden	Voorkant	18X8.50-10
		Achterkant	26X12.00Y12
Andere	Stoel		Standaard (Z-model)
	Kantelbesturing		Standaard
	12V stopcontact		Standaard
	ROPS		Opvouwbaar met demper
Aslastcapaciteit		Voorkant (kg)	650
		Achterkant (kg)	960
		Totaal (kg)	1.420

17. Specificatie

Maaidek

Model		SSM60 TXGS24E4	SSM54 TXGS24E4	SMM54 TXGS24E4	SRM54 TXGS24E4
Afvoer		Zijkant (rechts)	Zijkant (rechts)	Mulchen	Achterkant
Kleur		Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Toepasselijk model		TXGS24	TXGS24	TXGS24	TXGS24
		TXG237	TXG237	TXG237	TXG237
Rijmethode		Kruiskoppeling Kruiskoppeling Kruiskoppeling Kruiskoppeling			
Blad		3	3	6*	3
Cung-podium		x7	x7	x7	x7
Cung-hoogte (mm)		25ý115	25ý115	25ý115	25ý115
Dimensie	Totale lengte (mm)	995	929	983	983
	— (mm)	1.893	1.708	1.449	1.449
	Totale hoogte (mm)	331	331	331	331
	Cung-breedte (kg)	1.524	1.369	1.369	1.369
	Gewicht (mm)	130	110	110	115
Li-hoogte		150	150	150	150
Li-type		3P	3P	3P	3P
	Li-cilinder	Opt	Opt	Opt	Opt
Meetwiel (voor)		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Meetwiel (achter)		Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Over berg		Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar	Beschikbaar
Kruiskoppeling		Snel aach Snel aach	Snel aach Snel aach		

*Lokale regeling

17. Specificatie

Maaidek

Model		SSM48 TXG23E4F	SRM48 TXG23E4F
Afvoer		Zijkant (rechts)	Achterkant
Kleur		Zwart	Zwart
Toepasselijk model		TXGS24	TXGS24
		TXG237	TXG237
Rijmethode		Kruiskoppeling Kruiskoppeling	
Blad		3	3
Cung-podium		x7	x7
Cung-hoogte (mm)		30y120	30y120
Dimensie	Totale lengte (mm)	862	842
	--- (mm)	1.523	1.272
	Totale hoogte (mm)	274	274
	Cung-breedte (kg)	1.224	1.225
	Gewicht (mm)	70	77
Li-hoogte		150	150
Li-type		3P	3P
	Li-cilinder	Opt	Opt
Meetwiel (voor)		Standaard	Standaard
Meetwiel (achter)		Standaard	Standaard
Over berg		-	-
Kruiskoppeling		-	-

*Lokale regeling