

12. Specificaties (Frontmaaier)

				SF551FH	SF544FH
				BGE42	BGE42
Afmetingen Totale lengte (zonder maaidek)	(mm)			2905	2905
	(mm)			3673 (60"), 3408 (54") 1305	3673 (60"), 3408 (54") 1305
	(mm)				
	(mm)			1935	1935
	Loopvlak	Voorkant	(mm)	1000	1000
		Achterkant	(mm)	995	995
	(mm)			1580	1580
	(mm)			155	155
	(kg)			1310	1270
Motor	Model			ISEKI E4FH	ISEKI E3FH
	Aantal cilinders			4	3
	(y)			2.434	1.826
	Bruto paardenkracht	(kW{PS})		36,0 {48,8} 2600	31.0 {42.0} 2600
	(min-1)				
	(L)			48	48
	Omkeerbare radiatorventilator			Standaard	Standaard
	Transmissie Hoofdschakeling	HST			HST
Standaard			Standaard	Standaard	
2 pedalen			2 pedalen	2 pedalen	
(cm3 /omwenteling)			51	51	
Front PTO Maaier		Koppelingstype		Hydraulisch onafhankelijk	Hydraulisch onafhankelijk
		(min-1)		2000	2000
	Blazer	Koppelingstype		Hydraulisch onafhankelijk	Hydraulisch onafhankelijk
		(min-1)		3000/2400	3000/2400
		(mm)		370	370
		(mm)		225	225
Rijden	Diff-lock			Standaard (pedaal- en hellingsensor)	Standaard (pedaal- en hellingsensor)
	Capaciteit van de hydraulische motor		Voorkant (cm3 /omw)	315 x 2	315 x 2
			Achterkant (cm3 /omw)	250 x 2	250 x 2
	Rem	Type		Droge trommel	Droge trommel
	Parkeerrem			Hefboom	Hefboom
	Maximale reissnelheid		Vooruit (km/u)	22	20
			Achteruit (km/u)	16	15
	Drijfveer			4WD	4WD
	Type			4 hydraulische motoren	4 hydraulische motoren
	Grasroten		Voorkant	24X12.00-12	24X12.00-12
Achterkant			20X10.00-10	20X10.00-10	
Sturen	Stuurbevestiging			Standaard	Standaard
	Kantelbesturing			Standaard	Standaard
	Telescopische besturing			Standaard	Standaard
Elektriciteit	Brandstofmeter			Standaard	Standaard
	Watertemperatuurmeter			Standaard	Standaard
	Uurmeter			Standaard	Standaard
	lamp	Oliefilter voor op reis		Standaard	Standaard
		Oliefilter behalve voor reizen		Standaard	Standaard
		PTO-indicator		Standaard	Standaard
		Blaasindicator		Standaard	Standaard
		Sensor voor volle container		Standaard	Standaard
	Homologatie Koplamp			Standaard	Standaard
		Zijmarkeringslamp		Standaard	Standaard
		Voorzijde combinatielamp		Standaard	Standaard
Achtercombinatielamp		Standaard	Standaard		
Bakenlamp SW		Standaard	Standaard		
Hoorn (EC)		Standaard	Standaard		
Buitenkant	Motorvoer			Volledig open	Volledig open
	ROPS			Standaard	Standaard

12. Specificaties (Maaidek en opvangbak)

Maaidek		SCMA60 SF551E4	SCMA54 SF450E4
Totale breedte	(mm)	1571	1441
Totale lengte	(mm)	1288	1010
Totale hoogte	(mm)	419	447
Snijbreedte	(mm)	1524(60")	1372(54")
Snijhoogte	(mm)	25-120	25-115
	Stappen	20 (10x2)	6
Afvoer		Achterkant	Achterkant
Aantal messen		2x2	2
Gewicht	(met koppeling)	(kg)	230
	(zonder koppeling)	(kg)	210
Opklapbaar zonder demonteerbare kruiskoppeling		Standaard	Standaard
Hoek van opklappen	(rang)	62	44
Mulchkit		Standaard	NA
	Bijlage	met bouten	

Verzamelaar		SBC1300F	
		HE4	
Capaciteit		(L)	1300
Totale lengte		(mm)	1665
Totale breedte		(mm)	1100
Totale hoogte		(mm)	1855
Liftsysteem		Hydraulisch	
Dumpsysteem		Hydraulisch	
Hydraulische klep voor heffen en storten	Capaciteit	(L/min)	15
	Druk	(kgf/cm2)	125
Containermateriaal		hars	
Volledige sensor		Automatische stop van maaier en bladblazer	
	Uitgebreid maaien		Standaard
Gewicht		(kg)	175
Hefhoogte		(mm)	2200