

Specificatie

			SF237	SF225
Dimensie	Totale lengte (mm)		2.790	2.725
	Totale breedte (mm)		1.245	
	Totale hoogte (mm)		2.120	
	Wielbasis (mm)		1.375	1.275
	Gewicht (model: BGZRE) (kg)		1.060	910
Motor	Model		ISEKI	
		(PS)	34.9	22.2
	Vermogen Aantal		3	
	cilinders (L)		1.826	1.123
	Cilinderinhoud (min-1)		2.600	
	Nominaal toerental		Fase V	
	Uitlaatgasvoorschriften Inhoud brandstoftank		40	
Transmissie	Transmissie		HST	
	HST pedalen		2 pedalen	
PTO	Voorzijde	Koppeling	Natte meervoudige schijf	
	(voor grasmaaier)	Snelheid (min-1)	2.000 @ 2.600	
	Vooraan in het midden		Standaard	
	(voor blazer)	Koppeling	Natte meervoudige schijf	
Voorkant as	Diff. slot		Standaard (Lh)	
	Rem	Type	Droge trommel	
		Positie	Links	
	Parkeerrem Max.		Hefboom	
	rijnsnelheid	Vooruit (km/u)	15.0	
	Grasmat	Achteruit (km/u)	10.0	
Band		Voorkant	23x10.50-12	
		Achterkant	18x8,5-8	
Achterkant as	4WD/2WD		Auto of 4WD	
	Sturen		Stuurbekrachtiging	
	Kantelbesturing		Standaard	
	Hulpventiel voor maaidek en opvangbak		Standaard (3 kleppen)	
Elektrisch	Voorlicht en achterlichtcombinatie		Standaard (gehomologeerd)	
	Meter	Brandstofmeter	Standaard (elektrisch)	
		Uurmeter	Standaard	
	Waarschuwingsslampje	Batterijlading	Standaard	
		Motoroliedruk	Standaard	
		Motorwatertemperatuur	Standaard (met zoemer)	
		Parkeerrem	Standaard	
		Verzamelaar vol	Standaard (met zoemer)	
		4WD-On	Standaard	
Buitenkant	Motorkap		Kantelen	
	Stoel		Fabrieksoptie (Z-model: armsteun en geveerde stoel)	
	Vloermat		Standaard	
	Achtergewicht		Opt (zonder blower model is std.)	
ROPS			Standaard (opvouwbaar)	

Specificatie

		SCMB60	Nieuw	SCMA54	SSM54
Maaier Snijbreedte	(inch)	60"	9	54"	9
	Afvoer	Centrum	9	9	Kant
	Aantal messen	4	9	2	3
	Opklaphoek	65°	9	9	60°
	Maaihoogteverstelling (mm)	1-actie hendel	Hydraulisch	1 actiehendel	Pintype
	Minimale snijhoogte	25	9	9	30

		SBC950F3
Collectorcapaciteit	(L)	950
	Container	Plastic
	Dump	Hydraulisch
	Tillen	Hydraulisch
	Stortheogte (mm)	2.250 (SF237)