

Specificatie

			SXG327		SXG324	
			GE42S/E42S KRE42	GE42S/E42S KRE42		
Afmeting Totale	Totale lengte (mm)		2.140		2.140	
	Totale breedte (mm)		1.170		1.100	
	Totale hoogte (mm)		1.345		1.385	
	Wielbasis (mm)		1.450		1.365	
	Gewicht (kg)		530-535	585	520-525	575
Motormodel			E3112-XG04		E3112-XG03	
	Aantal cilinders		3		3	
	Verplaatsing (L)		1.123		1.123	
	Motorvermogen (bruto) kW*{PS}		16.3/22.2		14,6/19,8	
	Nominaal motortoerental min-1		2600		2600	
	Brandstoftankcapaciteit (L)		21		21	
Transmissie	Overdragen		HST		HST	
	Aantal HST-pedalen		2		2	
PTO	Voorste aftakas (toerental)		1.750		1.750	
	Koppeling		Riemspanning		Riemspanning	
Achteras Difflock	Rem		Met		Met	
			Droge binnenschoen die uitzet		Droge binnenschoen die uitzet	
	Rempedaal type		2 (GE42S) 1 (S42S)	1	2 (GE42S) 1 (S42S)	1
	Parkeerrem		Hendel / Pedaal	Pedaal	Hendel / Pedaal	Pedaal
	Reissnelheid Vooruit (km/u)		0~19,0		0~16,6	
	Achteruit		0~11,0		0~10,0	
Band	Turfband Voorkant		18x8.50-8		16x6,5-8	
	Achterkant		26x10.50-12		23x10.50-12	
Buitenvloer			Volledig plat			
	Vloermat		Standaard			
	Motorkapdeksel		Volledig open			

* Opgegeven nominaal nettovermogen (kW), (Verordening (EU) 2016/1628)

Specificatie

Maaidek

	SCMA54 SXG327E4S	SCMB48 SXG327E4S	SCMC48 SXG327E4S	SMM54 SXG327E4S	SRM54 SXG327E4S	SRM48
Totale breedte (mm)	1.440	1.275	1.275	1.450	1.450	1.270
Totale lengte (mm)	945	885	885	985	960	830
Totale hoogte (mm)	385	380	375	330	330	275
Gewicht (inclusief koppeling) (kg)	105	105	100	110	105	77
Snijbreedte (inch)	54	48	48	54	54	48
Grasafvoer	Centrum	Centrum	Centrum	Mulchen	Achterkant	Achterkant
Hefhoogte van de maaier (mm)	150	150 (SXG327) 130 (SXG324)	150 (SXG327) 130 (SXG324)	140	140	140 (SXG327) 120 (SXG324)
Aantal messen	2	2	2	3	3	3
Bladlengte (mm)	716	666	640	480	480	429
Overlappende breedte (mm)	60	112	60	35	35	31
Snijhoogte (mm)	25-115					
Maaihoogteverstelling	Wijzerplaat (spatbord)			Instelbaar in 7 stappen door penvervanging		

Verzamelaar

Model	SBC650X HQRE4S	SBC590X LRE4S
Type	Hoge dump	Lage dump
Tankinhoud (L)	650	590
Dump	Hydro-assistentie	Hydro-assistentie
Liftsnelheid	8,1 seconden	-
Stortheogte (mm)	2008	-
ROPS	Standaard	Standaard