

10. Anderen

10.4 Specificaties

Naam		Iseki-roerwerk
Modelnaam		SA250
Klas		SE4
	Totale lengte (mm)	1550
	Totale breedte (mm)	860
	Totale hoogte (mm)	1060
Totaalgewicht (kg)		65
Motor	Motormodel	EX17
	Type	Luchtgekoelde 4-takt 1-cilinder OHC-benzinemotor
	Totale verplaatsing (L)	0,169
	Uitvoer (kW{PS}/tpm)	Beoordeeld met 2,9{3,9}/3600 Maximaal 4,2{5,7}/4000
		Loodvrije benzine voor voertuigen
	Tankinhoud (L)	3.2
	Startmethode	Terugslagstarter
	Luchtreiniger	Droog (dubbel element)
	Bougie	TORCH-E6RC of NGK-BR6HS
Reizen	Koppelingstype	Riemspransing (dodemansknoop, ontgrendelknoop)
	Overdragen	Tandwiel - ketting
	Aantal snelheden (stap)	Vooruit 4, Achteruit 2
	Rotatiesnelheid van roteren (rpm) [Nominaal motortoerental]	Vooruit 26, 39, 66, 100 Achterkant 16, 25
	Diameter van de rotor (mm)	320
	Grondbewerkingsbreedte (mm)	860, 560
	Zijschijf	Standaard
Weerstandsbalk (stap)		2-traps op en neer (vastgezet met pen)
Transportwiel		Standaard (one-touch, voorzijde)
Stuurverstelling	hoek	Meertraps (tandwiel)
	rotatie	1-traps zowel rechts als links
Lawaai (dB)		87±2 (bij het oor van de operator)
Trilling (m/s ²)		24±2 (stuurgreep)

• De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering.