

17. Spécifications

			TXGS24F
Dimensions	Hauteur totale	avec ROPS (mm)	2 352
		Arceau de sécurité replié (mm)	1 610
	Largeur totale (mm)		1 220
	Longueur totale (mm)		2 580
	garde au sol minimale (mm)		165
	Poids (kg)		690
Moteur	Fabricant		ISEKI
	Modèle		E3112
	Sortir (PS)		22,5
	Rotation du taux (min1)		2 600
	Nombre de cylindres		3
	Déplacement (cc)		1 123
	capacité du réservoir de carburant (L)		25
	Réglementation sur les émissions		Phase V
Transmission	HST		HST
	Sous		2
	Frein		Gauche ou droite
	Standard		Standard
PTO	Levier de commande		Levier de commande
	(vitesse)		540
	Indépendant		standard
	Milieu (vitesse)		2 000
Pompe	Pompe maximale	Principal (L/min)	24
	Catégorie 3P		Catégorie 1
	Capacité Li 3P (kg)		540
	Manette de pilotage 3P Li-ion 24 pouces (kg)		310
	vanne auxiliaire		Standard (modèle J)
	x3		Standard (modèle V)
Outils	Industriel	Devant	18X8.50-10
		Dos	26X12.00x12
	Agriculture	Devant	18X8.50-10
		Dos	26X12.00x12
	Gazon	Devant	18X8.50-10
		Dos	26X12.00x12
Accessoires	Chaise		Standard (modèle Z)
	Commande d'inclinaison		Standard
	Prise 12V		Standard
	ROPS		Pliable avec amortisseur
Capacité de charge par essieu		Devant (kg)	650
		Dos (kg)	960
		Total (kg)	1 420

17. Spécifications

Plateau de coupe

Modèle	SSM60 TXGS24E4	SSM54 TXGS24E4	SMM54 TXGS24E4	SRM54 TXGS24E4
Élimination	Côté (droite)	Côté (droite)	Paillis	Dos
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir
Modèle applicable	TXGS24	TXGS24	TXGS24	TXGS24
	TXG237	TXG237	TXG237	TXG237
Méthode de conduite	Joint universel Joint universel Joint universel Joint universel			
Feuille	3	3	6*	3
stade pulmonaire	x7	x7	x7	x7
hauteur du poumon (mm)	25ÿ115	25ÿ115	25ÿ115	25ÿ115
Longueur totale (mm) — (mm) Hauteur totale (mm) largeur du poumon (kg) Poids (mm)	995	929	983	983
	1 893	1 708	1 449	1 449
	331	331	331	331
	1 524	1 369	1 369	1 369
	130	110	110	115
Hauteur Li	150	150	150	150
Type Li	3P	3P	3P	3P
Cylindre de lithium	Opter	Opter	Opter	Opter
Roue de mesure (avant)	Standard	Standard	Standard	Standard
Roue de mesure (arrière)	Standard	Standard	Standard	Standard
Par-delà la montagne	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Joint universel	Aach rapide Aach rapide	Aach rapide Aach rapide		

Réglementation locale

17. Spécifications

Plateau de coupe

Modèle	SSM48 TXG23E4F	SRM48 TXG23E4F
Élimination	Côté (droite)	Dos
Couleur	Noir	Noir
Modèle applicable	TXGS24	TXGS24
	TXG237	TXG237
Méthode de conduite	Joint universel Joint universel	
Feuille	3	3
stade pulmonaire	x7	x7
hauteur du pouton (mm)	30~120	30~120
†	Longueur totale (mm)	862
	— (mm)	1 523
	Hauteur totale (mm)	274
	largeur du pouton (kg)	1 224
	Poids (mm)	70
Hauteur Li	150	150
Type Li	3P	3P
Cylindre de lithium	Opter	Opter
Roue de mesure (avant)	Standard	Standard
Roue de mesure (arrière)	Standard	Standard
Par-delà la montagne	-	-
Joint universel	-	-

Réglementation locale